

Abmessungen:

Länge	9.060mm
Breite (ausgeklappt)	6.460mm
Transportbreite	2.460mm
Arbeitsbreite	6.000mm
Transporthöhe	3.412mm

Gewicht:

Gesamtgewicht	2.850kg
Achslast	2.475kg

Zugkraftbedarf:

Variiert je nach Bodenbeschaffenheit	ab 120 PS
--------------------------------------	-----------

ca. Kapazität:

Bei 10 km/h	5,4 ha/h
Bei 15 km/h	8,1 ha/h

Betriebsinformation:

Geschwindigkeit	10-15 km/h
Arbeitstiefe	2-7 cm
Kraftstoffbedarf*+Erfahrungsgemäss bei 10-15 km/h	2,5 - 3,5L/ha

Technische spezifikationen:

- Feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- 4 Hauptketten
- Federbelastetes Spannsystem für Ketten
- Hydraulisches Einklappen
- Manuelle Abstellstütze

Kelly Kettenscheibenegge



Maschinenring
Tauber-Franken



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

- ✓ Ideal für die erste flache Stoppelbearbeitung, insbesondere nach Raps
- ✓ Laut Top agrar eines der besten Geräte zur Bekämpfung des Maiszünslers durch gute Auffaserung der Maisstängel
- ✓ Einsatz zur mechanischen Unkrautbekämpfung
- ✓ Umbruch von Begrünungen
- ✓ Erstbearbeitung nach dem Pflügen

